



### DH1UF21 Durchlauferhitzer hydraulisch Übertischgerät, Geschlossen (druckfest)

#### Produktbeschreibung

- 4 Punkt Wandbefestigung mit Ausgleichsmöglichkeit für Wandunebenheiten
- Rückwand gekürzt für großzügigen Montagefreiraum
- Äußerst flexible Anschlussrohre für leichten Wasseranschluss
- Geeignet für Stahl, Kupfer, Kunststoffrohre nach DVGW
- Einfacher Austausch von Altgeräten mit Elektroanschluss oben und unten möglich
- Mit Blankdrahtheizkörper schnell warmes Wasser
- Mit Befestigungsmaterial, Schrauben, Dübel
- Warmes Wasser bereits ab 4.5 l/min
- Niedriger Einschaltfließdruck von 0.8 bar
- Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung Stellung 1 oder 2 (14 kW / 21 kW)
- Automatische Leistungshalbierung bei kleinen Wasserentnahmemengen
- Berührungs-/Feuchtigkeitsschutz IP24
- Maximale Zulauftemperatur bis 20 °C
- Gerätemaß (H x B x T): 47.2 x 23.6 x 13.9
- Warmwasserleistung (38 °C/60 °C) 11.6/6.3
- Electroanschluss 3~/PE, 400 V, 21 kW Absicherung 32 A
- Sonderzubehör: BZ45K22, BZ45L20, BZ45U20, BZ45Z20

Blendenmarke	Ufesa
VIB/IB	DH1UF21
Durchlauferhitzer hydraulisch	
Approbations-Type	CTDH21U
tech.Vorgänger	
EAN/UPC-Code	8412897656871
Vertriebsprogramm	

#### Farbvarianten

-

#### Kombinationen

-

**Bauform und Abmessungen**

Bauform	Geschlossen (dru
Betriebsart	
Montageart	Übertisch
Gerätehöhe	47.2 cm
Gerätebreite	23.6 cm
Gerätetiefe	13.9 cm
Anzahl der Heizkörper	1 Stck
Armatur	
Armaturenausführung	

**Anschluss- und Verbrauchswerte**

translation is missing ...

Heizungsart	Blankdrahtheizkör
Nennleistung (Versandschaltg.)	21
Elektroanschluß / Anschlußart	3~/PE
Nennspannung	400 V
Steckerart	Festanschluss
Nennüberdruck (Wasser)	10 bar
Minimale Zulauftemperatur	4 °C
Zulauftemp. des Wassers max.	20 °C
Max Wasserleitw bei T-zu < 30°	100 mS/m
Max Wasserleitw bei T-zu < 50°	
R-minimum Wasser T-zu < 30°C	1300 Ohm*cm
R-minimum Wasser T-zu < 50°C	
Berührungs/Feuchtigkeitsschutz	IP24
Durchfluß maximal	11.6 l/min
Einschaltdurchflußmenge	4.5 l/min
Geräuschkategorie	I

**Zubehör**

-

**Sonderzubehör**

BZ45L20	Lastabwurfrelais
BZ45K22	Montageset für Aufputzinstallation
BZ45Z20	Zwischenklemme für Durchlauferhitzer
BZ45U20	Rohrbausatz für DH/DE

No technical Drawing